

ПАСПОРТ №11Л2510068
Автомобильный бензин АИ-92-К5
по ГОСТ 32513-2023

ОКПД2: 19.20.21.125
Дата изготовления: 07.12.2025
Дата и метод отбора пробы: 07.12.2025, ГОСТ 2517
Место отбора: Резервуар 29
Уровень наполнения, см: 1311
Масса нетто, т: 3278
Дата проведения испытаний: 07.12.2025
Дата выдачи паспорта: 07.12.2025

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д- RU. PA10. В. 85572/24
Срок действия по 24.11.2027г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015
Сертификат № RU005583, срок действия до 02.11.2027 г.

№	Наименование показателя	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32513	Фактическое значение	Метод испытания
1	Октановое число: по исследовательскому методу по моторному методу	не менее 80 не менее 76	не менее 92 не менее 83	92,1 83,4	ГОСТ 8226 ГОСТ 511
2	Концентрация свинца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ EN 237
3	Содержание промытых смол, мг/100см ³	-	не более 5	1	ГОСТ 1567
4	Индукционный период, мин	-	не менее 360	1225	ГОСТ ISO 7536
5	Массовая доля серы, мг/кг	не более 10	не более 10	менее 5	ГОСТ ISO 20884
6	Объемная доля бензола, %	не более 1	не более 1	0,63	ГОСТ 32507 (метод Б)
7	Объемная доля углеводородов, %: олефиновых ароматических	не более 18 не более 35	не более 18 не более 35	менее 1 31,2	ГОСТ 32507 (метод Б)
8	Массовая доля кислорода, %	не более 2,7	не более 2,7	0,48	ГОСТ EN 13132
9	Объемная доля оксигенатов, % : метанола этанола изопропанола трет-бутанола изобутанола эфиров, содержащих 5 или более атомов углерода в молекуле других оксигенатов (с температурой конца кипения не выше 210 °С)	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	отсутствие не более 5 не более 10 не более 7 не более 10 не более 15 не более 10	отсутствие менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 2,6 менее 0,17	ГОСТ EN 13132
10	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50°С)	-	класс 1	класс 1	ГОСТ 6321
11	Внешний вид	-	чистый, прозрачный	соответствует	п. 8.2 ГОСТ 32513
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³	-	725,0 - 780,0	732,9	ASTM D 4052
13	Концентрация марганца, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 33158
14	Концентрация железа, мг/дм ³	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32514
15	Объемная доля монометиланилина, %	отсутствие	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 32515
16	Давление насыщенных паров, кПа: - в зимний период	35-100	35-100	93,6	ГОСТ EN 13016-1 с дополнением по п. 8.4 ГОСТ 32513
17	Фракционный состав: - объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 °С (И70) - для зимней и межсезонной группы бензинов 100 °С (И100) 150 °С (И150) - конец кипения, °С - объемная доля остатка в колбе, %	- - - - -	15 - 50 40 - 70 не менее 75 не выше 215 не более 2	36,4 56,5 87,4 186,0 1,0	ASTM D 86

