



Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
Юридический адрес и местонахождение:
Российская Федерация, 410022, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1
E-mail: sar-npz-office@smpz.rosneft.ru, тел. (8452) 47-30-60, тел/факс (8452) 47-31-38

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № RU004876
Срок действия сертификата: до 25.07.2026
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ RA.RU.ФК58.0129
Срок действия сертификата: до 13.06.2026

Испытательная лаборатория Управление контроля качества
410022, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1, Литер Л
410022, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Брянская, дом 1, Литер Ч4
Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
e-mail: sar-npz-office@smpz.rosneft.ru, телефон (8452) 47-30-60, факс (8452) 47-31-38

ПАСПОРТ № 3472

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826) (Приложение 3)

ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия"

Контракт

Код ОКПД2: 19.20.21.315

Номер партии: 3472

Дата изготовления: 06.10.2025

Размер партии (масса): 7395 тонн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517-2012): Резервуар № 70

Уровень наполнения: 14204 мм

Дата отбора пробы: 06.10.2025

Дата проведения испытаний: 06.10.2025

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: от 07.09.2025 г. № 3568, от 06.10.2025 г. № 3968

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА04.В.64726/23

Срок действия - по 14.06.2026 г.



№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511-2013	Фактическое значение
1	Цетановое число	ГОСТ 32508-2013	не менее 51	не менее 51,0	52,2
2	Цетановый индекс	ЕН ИСО 4264-2018 (EN ISO 4264-2018)	-	не менее 46,0	55,2
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	ЕН ИСО 12185:1996 (EN ISO 12185:1996)	-	820,0-845,0	829,1
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916-2017	не более 8	не более 8,0	2,5
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	не более 10	не более 10,0	7,1
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-75	не ниже 55	выше 55	65
7	Коксуемость 10%-ного остатка разгонки, % масс.	ГОСТ 19932-99	-	не более 0,3	0,01
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461-2023	-	не более 0,01	отсутствие
9	Массовая доля воды, мг/кг	ИСО 12937:2000 (ISO 12937:2000)	-	не более 200	50
10	Общее загрязнение, мг/кг	ЕН 12662:2014 (EN 12662:2014)	-	не более 24	менее 12,0
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ 32329-2013	-	класс 1	класс 1
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ЕН ИСО 12205:1996 (EN ISO 12205:1996)	-	не более 25	8
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60°С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1-2012	не более 460	не более 460	440
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33-2016	-	2,000-4,500	2,720
15	Фракционный состав: при температуре 250 °С перегоняется, % об. при температуре 350 °С перегоняется, % об. 95% об. перегоняется при температуре, °С	ГОСТ 2177-99 (метод А)	- - не выше 360	менее 65 не менее 85 не выше 360	38,0 93,0 358
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	-	не выше минус 5	минус 8
Дополнительные требования (письмо ПАО «НК«Роснефть» от 28.12.2024 № ИСХ-ИБ-13276-24)					
№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по письму		Фактическое значение
1.	Температура помутнения, °С	ИСО 3015:2019 (ISO 3015:2019)	не выше плюс 3		минус 4

Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 г. № 826) (Приложение 3)

- ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) "Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия".

- Контракта (письмо ПАО «НК «Роснефть» от 28.12.2024 № ИСХ-ИБ-13276-24)

Сведения о наличии присадок в топливе:

- противозносная присадка в количестве до 0,025 % масс.

- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,005 % масс.

